

УДК 621.646.986

Группа Г-18

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 00543-72

ЗАГЛУШКИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ Технические условия

На 4 страницах

Взамен 240АТУ, 232АТУ

ОКП 75 9510

Распоряжением Министерства от 30 мая 1972 г.

№087-16

срок введения установлен с 1/1 1973 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящие технические условия распространяются на предохранительные заглушки, изготавливаемые по ОСТ 1 10471-72 - ОСТ 1 10481-72.

Заглушки работоспособны в различных климатических условиях в диапазонах температур: от минус 60 до плюс 60°С при изготовлении по ОСТ 1 10471-72 - ОСТ 1 10477-72; от минус 60 до плюс 200°С в зависимости от марки резины уплотнений при изготовлении по ОСТ 1 10478-72 - ОСТ 1 10481-72.

Издание официальное

ГР 1272 от 20.06.72

Перепечатка воспрещена

Лит.изм.
№ изв.

1

2

7476

10748

Изм. № дубликата

Изм. № подлинника

476

3. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

3.1. Каждая принятая заглушка должна иметь маркировку и клеймо.

3.2. Заглушки должны быть уложены в деревянные ящики по ГОСТ 2991-85, выложенные внутри влагонепроницаемым материалом. Упаковка должна быть плотной, не допускающей перемещения заглушек внутри ящика при транспортировании.

3.3. В каждый ящик должны упаковываться заглушки только одного обозначения. В ящик должен быть вложен упаковочный паспорт за подписью представителя ОТК предприятия-изготовителя с указанием условного обозначения, количества и срока изготовления заглушек.

Масса ящика брутто не должна превышать 32 кг.

3.4. На торцевой стороне ящика с помощью трафарета должны быть нанесены стойкой краской:

- а) наименование предприятия-изготовителя;
- б) условное обозначение заглушки;
- в) количество упакованных заглушек.

3.5. При транспортировании заглушек в страны с тропическим климатом упаковка должна производиться по ГОСТ 9.014-78.

3.6. Заглушки должны храниться в сухом помещении на стеллажах, установленных на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, и быть защищены от попадания прямых солнечных лучей и механических повреждений.

Лит.изм.	1	2
№ изв.	7476	10748

Инв. № дубликата	475
Инв. № подлинника	

ОСТ 1 00543-72 Стр. 4

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	Изме- ненных	Заме- ненных	Новых	Анну- лиро- ванных				
1	1,3	-	-	-	7476	Караськов	30/X-78г.	1/VII-79г.

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ОСТ 1 10471-72 Заглушки предохранительные. Конструкция и размеры	1
ОСТ 1 10472-72 Заглушки предохранительные. Конструкция и размеры	8
ОСТ 1 10473-72 Заглушки предохранительные. Конструкция и размеры	14
ОСТ 1 10474-72 Заглушки предохранительные. Конструкция и размеры	20
ОСТ 1 10475-72 Заглушки предохранительные. Конструкция и размеры	27
ОСТ 1 10476-72 Заглушки предохранительные. Конструкция и размеры	34
ОСТ 1 10477-72 Заглушки предохранительные. Конструкция и размеры	43
ОСТ 1 10478-72 Заглушки предохранительные. Конструкция и размеры	52
ОСТ 1 10479-72 Заглушки предохранительные. Конструкция и размеры	62
ОСТ 1 10480-72 Заглушки предохранительные. Конструкция и размеры	69
ОСТ 1 10481-72 Заглушки предохранительные. Конструкция и размеры	75
ОСТ 1 00543-72 Заглушки предохранительные. Технические условия	83

Лит. изм.

№ изв.

Изм. № дубликата

Изм. № подлинника