

УДК 629.7.042.2:883.58

Группа Д15 0

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 00642-77

ПЕТЛИ

Технические условия

На 4 страницах

Взамен ОСТ 1 00642-73

Распоряжением Министерства от 28 сентября 1977 г. № 087-16

срок введения установлен с 1 июля 1978 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на петли, предназначенные для создания подвижных соединений у крышек и лючков из листового материала, не несущих силовых нагрузок, из прессованных профилей с углом отклонения 180° и 90° .

В-6	СИ.763.84.	Зубарев	19.09.84	Зуб
-----	------------	---------	----------	-----

Издание официальное

ГР 8048331 от 20.10.77

Перепечатка воспрещена

25 013

Сударь от 10.84.

Действует с СИ.798. ПИ.84

№ изм.	1	2
№ изм.	83689	88936

№в. № дубликата	3960
№в. № подлинника	

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Петли должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по ОСТ 1 11175-77 - ОСТ 1 11188-77, ОСТ 1 13895-80 - ОСТ 1 13898-80, ОСТ 1 14237-82, ОСТ 1 14238-82.

1.2. Детали не должны иметь трещин, пленов, вмятин и других механических повреждений.

1.3. Створки в петле должны свободно откидываться на угол 90° , 180° .

1.4. Допускается параллельное смещение осей ушков створок относительно основной оси не более 0,2 мм.

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Петли должны быть приняты отделом технического контроля (ОТК).

2.2. Петли должны предъявляться к приемке партиями. Количество петель в партии до 100 шт.

2.3. Наружному осмотру должны подвергаться петли в количестве 10% от предъявленной партии.

2.4. В том случае, если в отобранных для наружного осмотра петлях хотя бы одна створка не удовлетворяет требованиям настоящего стандарта, вся партия возвращается на разбраковку, после чего производится повторный осмотр. Если при повторной проверке обнаружатся дефекты, то бракуется вся партия.

3. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

3.1. Маркировка петель производится в соответствии с требованиями ОСТ 1 11175-77 - ОСТ 1 11188-77, ОСТ 1 13895-80 - ОСТ 1 13898-80, ОСТ 1 14237-82, ОСТ 1 14238-82.

3.2. Петли должны упаковываться в фанерные ящики, изготовленные в соответствии с требованиями ГОСТ 5869-80.

3.3. Ящики внутри должны быть выстланы бумагой по ГОСТ 8828-75.

3.4. Масса ящика с петлями не должна превышать 10 кг.

3.5. Маркировать ящики по ГОСТ 14192-77.

Каждая партия должна сопровождаться документом, удостоверяющим качество петель и соответствие их требованиям настоящего стандарта, содержащим:

- наименование или товарный знак предприятия (город или условный знак);
- наименование и обозначение петли;
- количество петель в партии;
- дату выпуска петель.

3.6. Петли должны храниться в помещении, защищающем их от атмосферных осадков, на деревянных стеллажах.

№ изн.	1	8389
№ изд.	2	8836
№ изн.	В-6	см. 7 63.84
№ изд.		Суворова
№ изн.		14.09.84
№ изд.		ЭФП

Изд. № дубляжа	3360
Изд. № редакции	

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	Изме- ненных	Заме- ненных	Новых	Анну- лиро- ванных				
1	1,2				8389	<i>Зубарев</i>		
2	1,2,3	2,3			8836	<i>Зубарев</i>		

B-6 СИ-763-84. Зубарев 14.09.84