

УДК 629.7.028.4

Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ЦЕПОЧКИ ШАРИКОВЫЕ С НАКОНЕЧНИКАМИ

ОСТ 1 00667-73

На 4 страницах

Взамен

Распоряжением Министерства от 18 декабря 1973 г. № 087-16

срок введения установлен с 1 января 1975 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на шариковые цепочки с наконечниками (в дальнейшем изложении — цепочки) предназначенные для крепления съемных крышек люков и аналогичных узлов к изделию.

Издание официальное

ГР 2989 от 14.01.74

Перепечатка воспрещена

Лит. изм.

2

3

№ изв.

7232

7914

Изм. № дубликата

Изм. № подлинника

1621

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Цепочки должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по ОСТ 1 11360-73.

1.2. Цепочки не должны иметь трещин, расслоений и других дефектов.

1.3. Разрушающие усилия цепочки без наконечников:

- типоразмеров 1, 2 - не менее 8,7 кгс;
- типоразмеров 3, 4, 5 - не менее 8,9 кгс;
- типоразмеров 6, 7, 8, 9 - не менее 14,2 кгс;
- типоразмера 10 - не менее 8,0 кгс

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Цепочки одного типоразмера предъявляются к сдаче партиями до 500 шт.

2.2. Внешнему осмотру, обмеру и контролю качества покрытия подвергается 2% цепочек от партии.

2.3. Если из числа отобранных для внешнего осмотра и обмера цепочек окажется хотя бы одна, не удовлетворяющая требованиям настоящего стандарта, проводится повторная проверка, для которой берется удвоенное количество образцов.

2.4. Цепочки без наконечников должны быть подвергнуты испытанием на разрыв в количестве 1 шт. от партии.

2.5. При испытаниях на разрыв звенья цепочек без наконечников должны занимать правильное взаимное положение - без скручивания и перекосов.

2.6. В случае разрушения цепочки без наконечников при нагрузке, меньше разрушающих усилий, указанных в пункте 1.3., испытанию подвергается удвоенное количество образцов.

2.7. Результаты повторного испытания являются окончательными. Партия цепочек без наконечников, не выдержавшая испытания, бракуется.

3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Внешний осмотр цепочки производится визуально.

3.2. Контроль размеров цепочек производится универсальным измерительным инструментом, предельными калибрами и шаблонами.

3.3. Испытание цепочек без наконечников на разрыв производится на разрывной машине.

Лит.изм.	2
№ изв.	7232

Инв. № дубликата	1621
Инв. № подлинника	

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	Изме- ненных	Заме- ненных	Новых	Анну- лиро- ванных				
2	1; 2; 3	-	-	-	7232	<i>Шенф</i>	24.04.78г.	1.01.1979г.
3	1;	-	4	-	7914	<i>Шенф</i>	7.01.80г.	1.07.1980г.