

УДК 621.896:629.7

Группа Г17

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ**НАКОНЕЧНИКИ
РЫЧАЖНО-ПЛУНЖЕРНОГО ШПРИЦА****ОСТ 1 00795-76****Технические условия**

На 4 страницах

Введен впервые

ОКП 75 9520

Распоряжением Министерства от 14 января 1976 г.

№ 087-16

срок введения установлен с 1 января 1977 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на наконечники рычажно-плунжерного шприца (в дальнейшем изложении - наконечники), применяемые для шприцевания изделий.

Издание официальное

ГР 4836 от 27.01.76

Перепечатка воспрещена

№ изм.	1	2
№ изв.	7379	11472

Изм. № дубликата	2764
Изм. № подлинника	

4.3. Масса ящика с наконечниками должна быть не более 30 кг.

4.4. Маркировка тары - по ОСТ 1 00582-84.

4.5. В один ящик упаковываются наконечники одного типоразмера.

4.6. Каждая партия наконечников должна сопровождаться документом, удостоверяющим их качество и соответствие требованиям настоящего стандарта.

В документе должны быть указаны:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- количество и обозначение наконечников и их деталей;
- дата изготовления.

4.7. Транспортирование наконечников разрешается производить любым видом транспорта по любым дорогам без ограничения расстояния.

4.8. Хранение наконечников должно производиться в упаковке, предохраняющей от загрязнения и механических повреждений.

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1. Изготовитель гарантирует соответствие качества наконечников требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий хранения и транспортирования, установленных настоящим стандартом.

5.2. Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет со дня ввода в эксплуатацию. Гарантийный срок хранения наконечников - 3 года с момента изготовления.

Инв. № дубликата	Инв. № подлинника	2764	№ изм.	2
				№ изв.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	Изме- ненных	Заме- ненных	Новых	Анну- лиро- ванных				
1	2	-	-	-	7379	Садков	4/12/82	с 1/2-1982г.