

УДК 683.33:629.7.042'3

Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 00814-76

ЗАМОК ОДНОРЫЧАЖНЫЙ
Технические условия

На 4 страницах

Взамен 254СТУ56

ОКП 75 9520

Распоряжением Министерства от 14 июня 1976 г.

№ 087-16

срок введения установлен с 1 января 1977 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на однорычажный замок (в дальнейшем изложении - замок) для люков.

Инв. № дубликата

Инв. № подлинника

2831

№ изм.

2

1

№ изв.

11761

7376

Издание официальное

ГР 800090 от 30.06.76

Перепечатка воспрещена

3.2. Контроль размеров производится универсальным измерительным инструментом или специальными предельными калибрами, шаблонами и т. д., прошедшими метрологическую поверку в соответствии с требованиями ГОСТ 8.513-84.

4. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Маркировка замков - по ОСТ 1 12579-76.

4.2. Перед упаковкой замки должны пройти консервацию путем погружения в подогретую пушечную смазку по ГОСТ 19537-83.

4.3. Законсервированные замки должны быть обернуты парафинированной бумагой марки БП-3-35 по ГОСТ 9569-79.

4.4. Замки должны быть упакованы в транспортную тару - фанерный ящик, изготовленный в соответствии с требованиями ГОСТ 21644-76, тип 1 ГОСТ 9569-79.

4.5. Маркировка ящиков с упакованными деталями должна производиться по ОСТ 1 00582-84.

4.6. Упаковка должна полностью предохранять замки от повреждений при транспортировании.

4.7. Упаковка изделий в страны с тропическим климатом должна производиться по ОСТ 1 90086-73.

4.8. Масса ящика с замками не должна быть более 30 кг.

4.9. В каждый ящик должен быть вложен паспорт и упаковочный лист.

В упаковочном листе должны быть указаны:

- количество упакованных замков;
- дата изготовления и упаковки (месяц и год);
- обозначение и наименование замков.

4.10. На ящике должны быть нанесены:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- наименование и обозначение замков;
- количество упакованных замков.

4.11. Транспортирование разрешается любым видом транспорта.

4.12. Хранение замков должно производиться в упаковке, предусмотренной настоящим стандартом, в сухих отапливаемых помещениях, соответствующих требованиям действующей в отрасли документации.

4.13. При изготовлении и применении замков на изделиях своего производства пп. 4.2 - 4.10 не выполнять, а пользоваться обрабатываемой внутривозводской тарой и сопроводительной документацией, принятой на данном предприятии.

№ изм.	1
№ изв.	11761

Изм. № дубликата	2831
------------------	------

Изм. № дубликата	
Изм. № подлинника	

