

УДК 629.7:677.54

Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ**ОСТ 1 00848-77****МАТЫ****Технические условия**

На 3 страницах

Введен впервые

№ изм.
№ изв.

Распоряжением Министерства от 2 июня 1977 г.

№ 087-18

срок введения установлен с 1 января 1978 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на маты, предназначенные для защиты от механических повреждений поверхностей фюзеляжа и крыла самолетов и вертолетов при работе на них обслуживающего персонала.

3257

Изм. № дубликата

Изм. № подлинника

Издание официальное



Перепечатка воспрещена

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Маты должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по ОСТ 1 12760-77 - ОСТ 1 12764-77.

1.2. Поверхности матов не должны иметь разрывов и загрязнений.

1.3. Маты должны быть пригодны для эксплуатации при температуре окружающей среды от минус 50 до плюс 50°С.

1.4. Срок службы не менее 5 лет, в число которых входит 3 года эксплуатации и 2 года хранения и транспортирования.

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Маты предъявляются заказчику к приемке партиями. Количество матов в партии согласовывается с заказчиком.

2.2. При приемке матов должны контролироваться:

- внешний вид и размеры требованиям стандарта;
- правильность маркировки.

3. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

3.1. Маркировка по ОСТ 1 12760-77 - ОСТ 1 12764-77.

3.2. Маты заворачиваются в парафинированную бумагу БП-6 по ГОСТ 9569-65 и упаковываются в плотные деревянные ящики, не допускающие проникновения влаги.

3.3. Масса ящика (брутто) с матами не должна превышать 50 кг.

3.4. В каждый ящик вкладывается упаковочный лист, в котором должны быть указаны:

- номер или товарный знак завода-поставщика;
- обозначение мата;
- количество матов в ящике;
- дата упаковки;
- масса ящика (брутто) в килограммах.

3.5. Ящики с упакованными матами пломбируются.

3.6. При длительном хранении маты в упаковке должны находиться в складских помещениях или под навесами, защищенными от влаги при температуре от минус 50 до плюс 50°С.

№ изм.

№ изв.

3257

Изм. № дубликата

Изм. № подлинника

4. ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА

4.1. Маты должны быть приняты техническим контролем предприятия-изготовителя.

4.2. Поставщик должен гарантировать соответствие матов требованиям настоящего стандарта при соблюдении потребителем условий применения (эксплуатации) и хранения, установленных стандартом.

4.3. Гарантийный срок устанавливается 3 года с момента принятия матов заказчиком.

№ изм.	
№ изв.	

Изм. № дубликата	
Изм. № подлинника	3257

