

УДК 629.7.042'3

Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

КРЫШКИ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ ЛЮКОВ Технические условия

ОСТ 1 00915-78

На 4 страницах

Взамен 172АТУ

Проверено в 1985 г.

Срок действия продлен до 01.01.96

Распоряжением Министерства от 13 декабря 1978 г. № 087-16/5
срок действия установлен с 1 января 1980 г.
до 1 января 1985 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на крышки герметических люков (в дальнейшем изложении - крышки), обеспечивающих герметичность от попадания влаги в атмосферных условиях.

6-6 Сч. 757.86 Ломцова 16.06.86 ЛС

№ изм.	1
№ изв.	9472

Ив. № дубликата	3801
Ив. № подлинника	

Издание официальное

ГР 8102955 от 13.12.78

Перепечатка воспрещена

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Крышки должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по ОСТ 1 13431-78 - ОСТ 1 13446-78.

1.2. Допускается утопание кнопки по ОСТ 1 13435-78 в крышке по ОСТ 1 13436-78 не более 0,5 мм, в поводке по ОСТ 1 13445-78 - до 1 мм.

1.3. В открытом состоянии крышки выступание концов лапок по ОСТ 1 13444-78 за пределы корпуса по ОСТ 1 13440-78 должно быть не более 2 мм, утопание - не более 1 мм.

1.4. Допускается поджатие конца лапки по ОСТ 1 13444-78 до 3 мм на длине лапки 4 мм.

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Крышки должны быть приняты отделом технического контроля предприятия-изготовителя.

2.2. Крышки подвергаются приемо-сдаточным испытаниям.

2.3. Собранные крышки предъявляются к сдаче партиями, состоящими из деталей с одним обозначением, в количестве не более 20 шт.

2.4. Приемо-сдаточные испытания должны включать:

- контроль внешнего вида и размеров;
- испытание на герметичность.

2.5. Партия крышек, в которой при приемо-сдаточных испытаниях обнаружено несоответствие требованиям настоящего стандарта, считается не выдержавшей проверки и должна быть возвращена изготовителю для доработки.

2.6. Возвращенная партия может быть вторично предъявлена для контроля после устранения дефектов.

2.7. Если при повторных испытаниях будет обнаружено несоответствие крышек требованиям настоящего стандарта, вся партия бракуется.

3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Контроль внешнего вида крышек производится визуально. Контроль размеров деталей производится универсальным измерительным инструментом.

3.2. При испытании на герметичность замок с резиновым уплотнением не должен пропускать воду в течение 10 мин при высоте водяного столба 200 мм. После этого испытания должны быть прекращены.

При открывании и закрывании замка кнопка по ОСТ 1 13435-78 должна возвращаться в первоначальное состояние.

№ изм.	№ изв.

	3801
№в. № дубликата	
№в. № подлинника	

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	Изме- ненных	Заме- ненных	Новых	Анну- лиро- ванных				
1	1,3				9472	Лелес	16.06.86	01.07.86.

Изв. № подлинника 3801

38

В-В СЛ. 918. 89. Лелесова 26.11.89 Лелес