



Размеры, мм

Типоразмер	Код ОКП	D	D ₁	α	H ₀	Цилиндри- ческая часть h	Длина развер- нутой пружины	Число витков		Масса, 100 шт., кг
		Пред. откл. ±0,2			Пред. откл. ±0,5			рабочих	полное	
1	75 9588 2211 03	1,9	1,5	0,2	3,7	-	33,1	5,0	7,0	0,0008
2	75 9588 2212 02	3,3	2,3	0,3	14,5	-	86,8	8,0	11,0	0,0048
3	75 9588 2213 01	5,3	2,6	0,5	19,0	8	164,3	12,5	15,5	0,0251

2. Материал: проволока Б-2А ГОСТ 9389-75.

3. Термическая обработка: отпустить. Группа контроля 5, ОСТ 1 00021-78.

4. Направление навивки - не регламентируется.

5. Покрытие: Хим. фос. окс - для типоразмеров 1, 2; Кдб-9. хлористоаммоний-
ный - для типоразмера 3^{**}.

6. Таблица соответствия пружин по стандарту пружинам по нормальям 2507А, 4487А
приведена в справочном приложении к настоящему стандарту.

7. Технические условия - по ОСТ 1 00613-73.

Пример наименования и обозначения пружины типоразмера 1:

Пружина 1-ОСТ 1 10972-73

* Размеры для справок.

** По действующему отраслевому документу.

В-В СИ 579.94/19.08.94/Дорожников В.В.

Ив. № дубликата

Ив. № водоника

1015

Лит. изм.

№ изм.

а

5478

2

6519

3

6836

4

8492

5

10572

6

10790

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	Изме- ненных	Заме- ненных	Новых	Анну- лиро- ванных				
3	2	-	-	-	6836		6/11-77	1/1-78
4	1,2,4	-	-	-	8492	А.Там.	20.10.81	1.07.82г.
5	1-4				10572			
6	1-4				10798	Алекс.	12.12.88	01.01.89.
7	1,2	-	-	-	12237	Дорошкова		01.07.99

17