

Для служебного пользования

Экз. № _____

УДК 62-762.444 : 629.7

Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 12664-76

КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ

Конструкция и размеры

На 3 страницах

Введен впервые

ОКП 75 9588 5751 01

Распоряжением Министерства от 29 сентября 1976 г.


№ 087-16

срок введения установлен с 1 июля 1979 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры уплотнительного кольца должны соответствовать указанным на чертеже.





0,8/

2. Материал: резиновая смесь ИРП-1267 НТА ТУ 005 1166-87 (заполнитель ИРП-1338 НТА).
3. Радиусы скруглений - $(1,5 \pm 0,25)$ мм.
4. Размеры и шероховатость поверхностей обеспечиваются пресс-формой.
5. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке для партии колец.
6. Масса - 0,004 кг.
7. Требования к внешнему виду, контроль и приемку производить в соответствии с ОСТ 38.05347-84, группа 1У.
8. Технические условия - по ОСТ 1 00826-76.

Наименование и обозначение уплотнительного кольца:

Кольцо уплотнительное ОСТ 1 12664-76

№ изм.	3
№ изв.	11164

Инв. № дубликата	
Инв. № подлинника	2957

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	Изме- ненных	Заме- ненных	Новых	Анну- лиро- ванных				
1	1	-	-	-	6758	Аза,	10.02.77	1. VII. 77
2	1	-	-	-	7725	Аза,	30. VII. 79.	1. VII. 79.