

УДК 629.7.062.3-2

Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 112803-77

НАКОНЕЧНИКИ ВИЛЬЧАТЫЕ РЕГУЛИРУЕМЫЕ Конструкция и размеры

На 4 страницах

Взамен 4480А

ОКП 75 9541 4300

Распоряжением Министерства от 30 июня 1977 г.

№ 087-16

дата введения 1 июля 1978 г.

1. Настоящий стандарт распространяется на вильчатые регулируемые наконечники (в дальнейшем изложении - наконечники) тяг управления самолетов и вертолетов.

2. Конструкция, размеры и коды ОКП наконечников должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Издание официальное

ГР 8047072 от 28.09.77

Перепечатка воспрещена

№ изм.	1	2	3	4	5	6
№ изв.	7447	7838	9078	9345	11578	12903

Изм. № дубликата	
Изм. № подлинника	3303

- 3. Материал: штамповка из стали 30ХГСА ТУ 1-92-156-90, группа контроля 3.
- 4. Термическая обработка: 35,5. . .40,5 HRC₉, группа контроля 3
ОСТ 1 00021-78,
- 5. Резьба - по ОСТ 1 00105-83, поле допуска - 6e.
- 6. Сбег и фаска резьбы - по ОСТ 1 00010-81.
- 7. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей - по ОСТ 1 00022-80.
- 8. Покрытие:

КдЗ фос. окс*

 Эмаль ЭП-140, серая. 457. ОСТ 1 90055-85, кроме поверхностей А и Б .
- 9. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке.
- 10. Технические условия - по ОСТ 1 00857-77.
- 11. Для обозначения наконечника с левой резьбой введен код - 1.

Пример наименования и обозначения вильчатого регулируемого наконечника типоразмера 4:

Наконечник 4-ОСТ 1 12803-77

То же с левой резьбой

Наконечник 4-1-ОСТ 1 12803-77

* По действующему в отрасли документу.

Изм. № дубликата	Изм. № подлинника	3308	№ изм.	№ изв.	2	3	4	5	6
					7838	9078	8345	11578	12903

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	Изме- ненных	Заме- ненных	Новых	Анну- лиро- ванных				
1	2	-	4	-	7447	Б/1644	12.07.78	1.01.79
Переиздан с учетом изменений № 1, 2, 3, 4, 5,6								