

удк 629.7.062. 002.72:658.512.6

Группа Т-53

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ПОДГОТОВКА КАЧАЛКИ К МОНТАЖУ

ОСТ I.41733-78

Взамен -вводится

Типовая операция технологического
процесса

впервые

~~ОСТ I.41033-71~~ ⊕

Распоряжением Министерства

срок введения установлен

от 23 июня 1978 г.

№087-16/2

с 01.07. 1979 г.

Настоящий стандарт распространяется на операции подготовки к монтажу качалок. Операция выполняется на верстаке.

1. Стандарт устанавливает последовательность переходов, перечень применяемых инструментов и штучное время выполнения данной операции, указанное в таблице.

2. Технические условия к данной типовой операции и требования безопасности при ее выполнении изложены в ОСТ I.41730-78.

⊕ И.4.876-80 *И.А.* 21.06.84

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

Зар. 456

Типовая технологическая операция

Таблица

№ пере- хода	Переходы	Инструменты и приспособления	
		Наименование	Шифр
1.	Распломбировать и снять с качалки защиту	Плоскогубцы комбинированные	ГОСТ 5547-75
2.	Удалить клей с торцев подшипников качалки салфеткой, смоченной растворителем и отжатой	Салфетка	ГОСТ 11680-76
3.	Осмотреть качалку, убедиться в отсутствии повреждений		
4.	Проверить подшипники на свободное без заеданий вращение		
5.	Проверить наличие смазки на трущихся поверхностях		

Штучное время - 0,8 мин.

Примечание. Отраслевой стандарт предусматривает подготовку к монтажу качалок габаритными размерами до 300x 250x 100 мм.