

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

Профили прессованные полые
из алюминиевых сплавов.
Технические условия

Изменение № 3
к ОСТ 1 92067-92

Дата введения 2009-06-15

Пункт 2.17 изложить в новой редакции:

«2.17 Профили в зависимости от поперечного сечения изготавливают длиной, указанной в таблице 3а.

Таблица 3а Длина в миллиметрах

Длина	Площадь поперечного сечения, см ²
От 1000 до 6000 включ.	До 0,8 включ.
« 1000 « 8000 «	Св. 0,8 до 1,5 включ.
« 1000 « 10000 «	« 1,5 « 200 «
Примечания	
1 Петлевые профили независимо от площади поперечного сечения изготавливают длиной до 3000мм.	
2 Допускается изготовление петлевых профилей длиной свыше 3000 мм, что оговаривают в чертеже, согласованном между изготовителем и потребителем.	
3 Допускается, по согласованию между изготовителем и потребителем, изготовление профилей из сплава АМг2 с площадью поперечного сечения до 1,5 см ² длиной до 10500 мм.	

Рег.№ 8437208/03 от 03.06.2009

Разработано ОАО «ВИЛС»	Утверждено 03.06.2009	Срок введения 15.06.2009
---------------------------	--------------------------	-----------------------------