

УДК 621.887:629.7.028.25:628

Группа 045

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ В1 11595-74

КОЛЬЦО ПРУЖИННОЕ
Конструкция и размеры

На 2 страницах

Взаимн 2308С

Лит. изд.
№ изд.

Разработан Министерством от 27 августа 1974 г. № 087-16

срок введения установлен с 1 января 1975 г.



Несоблюдение стандарта преследуется по закону

КОЛЬЦО ПРУЖИННОЕ ПО ОСТ В1 11595-74 ВЗАИМОЗАМЕЯЕМО
С КОЛЬЦОМ ПРУЖИННЫМ ПО НОРМАЛИ 2308С1. Конструкция и размеры пружинного кольца должны соответствовать
указанным на чертеже.Изд. № 01/01/01
Изд. № 01/01/01
1960

Издание официальное

Подготовка воспринята

∞ (Δ)



- 2. Материал: проволока кт. ИА ГОСТ 8889-60.
- 3. Длина в развернутом виде 204 мм.
- 4. Предельные отклонения размеров -- по 722АТ.
- 5. Покрытие: КдФ.кр. хлористомммонийный^{кзб}.
- 6. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке партиями.
- 7. Масса -- 0,005 кг.

Наименование и обозначение пружинного кольца:
 Кольцо ОСТ В1 11595-74

^{кзб} Размер для справок.
^{кзб} По действующему в отрасли документу.

Лит. ИСМ.
 № 136.

Изм. № дубликата
 1960
 Изм. № подлинника

